

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-NR-232X/4 NVR, 32 канала, до 12 Мп, 4 HDD, SharpSense · модель F-NR-232X/4

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	F-NR-232X/4
Изображение	
Разрешение	до 12 Мп
Сеть	
Скорость Ethernet	2 RJ45 auto 10M / 100M / 1000M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 20 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	445 × 400 × 75 мм (17.5 × 15.7 × 3.0")
Вес, кг	5
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Аудио	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм); 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм, при использовании аудиовхода)
Аналитика	распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0, ANPR, SharpSense
Количество каналов записи	32
Входящая пропускная способность	256 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	160 Мбит/с
Кодеки видео	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264
Количество HDD	4
Максимальный объём HDD	до 16 ТБ на HDD; 4 SATA, всего до 64 ТБ
Видеовыходы	HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Разрешение отображения	HDMI до 4K; VGA до 1080p

Рабочая температура

От -10 до +55 °C

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026