

Удлинитель HDMI Dahua PFM703-4K

Артикул: **PFM703-4K** | Производитель: **Dahua** | Удлинитель HDMI

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM703-4K — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи 4K@30 Гц; 2K@60 Гц; 70,0 м 1080p: 70,0 м. Исполнение: питание DC 12 В, 1 А, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 90 × 68 × 18 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи 4K@30 Гц; 2K@60 Гц; 70,0 м 1080p: 70,0 м.
- Подключение и интеграция: TX: 1 × RJ-45 RX: 1 × RJ-45.
- Питание DC 12 В, 1 А, потребление 3,36 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С, корпус металл.

Технические характеристики

Основные параметры

Разрешение	4K@30 Гц; 2K@60 Гц; 1080p
------------	---------------------------

Оптика и подсветка

Порт ИК-подсветки	TX: 1 × IR IN; 1 × IR OUT RX: 1 × IR IN; 1 × IR OUT
-------------------	---

Видео и аудио

Формат видео	HDMI
--------------	------

Сеть и интерфейсы

USB	TX: 1 × Micro-USB
-----	-------------------

Сетевой порт	TX: 1 × RJ-45 RX: 1 × RJ-45
--------------	-----------------------------

Входные порты	Двухконтактная вилка европейского стандарта
---------------	---

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +60 °С
----------------------	------------------

Влажность хранения	5%-95% (отн. влажность), без конденсата
--------------------	---

Электропитание

Питание	TX: 1 × порт питания пост. тока. RX: 1 × порт питания пост. тока
---------	--

Питание	12 В пост. тока, 1 А поддерживается bi-directional PoC функция
---------	--

Потребляемая мощность	3.36 Вт
-----------------------	---------

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От +0 до +40 °С
--------------------------	-----------------

Влажность эксплуатации	20%-80% (отн. влажность), без конденсата
------------------------	--

Конструкция

Цвет корпуса	Чёрный
Материал корпуса	Металл
Габариты изделия	90 мм × 68 мм × 18 мм (3.54" × 2.68" × 0.71") (L × W × H)
Габариты упаковки	215 мм × 135 мм × 75 мм (8.46" × 5.31" × 2.95") (L × W × H)
Вес нетто	0.315 кг
Вес брутто	0.66 кг

Сертификация

Сертификаты	CE: EN 55032:2015+A1:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2018
-------------	---

Дополнительные параметры

Каналы передачи	1 канал
Дальность передачи	4K@30 Гц; 2K@60 Гц: 70.0 м 1080p: 70.0 м
Среда передачи	CAT6/6 A экранированный сеть кабель
HDMI	TX: 1 × HDMI RX: 1 × HDMI
Комплект поставки	1 × удлинитель HDMI (передатчик); 1 × удлинитель HDMI (приёмник); 1 × кабель ИК-передатчика (1,5 м); 1 × кабель широкополосного ИК-приёмника (1,5 м); 4 × кронштейн для монтажа в стойку; 8 × винт (4 × KM3); 1 × блок питания 12 В пост. тока / 1 А с фиксацией; 1 × руководство пользователя; 1 × информация о правовых и нормативных требованиях;

Область применения

Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM703-4K