



Цифровая вывеска вертикальная Dahua LDV43-HAI400TL-M

Артикул: **LDV43-HAI400TL-M** | Производитель: **Dahua** | Цифровая вывеска вертикальная

Цифровая вывеска вертикальная Dahua LDV43-HAI400TL-M — оборудование цифровых информационных систем Dahua Technology. Основные параметры: экран IPS. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 1800 мм × 589 мм × 460 мм (70.87" × 23.19" × 18.11").

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ELED.
- Кодирование MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный динамик, сжатие MPEG-3, WMA, WAV.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 80 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С, корпус чёрный.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	2160 × 3840
Операционная система	Android 11.0
Процессор	4 жил A55, 1.92 ГГц
Оптика и подсветка	
Подсветка	ELED
Угол обзора	178°; 178°
Видео и аудио	
Сжатие аудио	MPEG-3, WMA, WAV
Сжатие видео	MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC
Формат видео	mp4, avi, mov, mkv, wmv
Видеовход	1 × HDMI 2.1 (4K @60 Гц)
Видеовыход	Нет
Встроенный динамик	2 × 5 Вт
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Bluetooth	Нет
Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +60 °С

Хранение данных	
Влажность хранения	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	≤ 80 Вт
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °С
Влажность эксплуатации	10%-85% (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Материал изделия	Металл корпус
Цвет корпуса (рамка/задняя часть)	Чёрный
Габариты изделия	1800 мм × 589 мм × 460 мм (70.87" × 23.19" × 18.11")
Габариты упаковки	1904 мм × 234 мм × 758 мм (74.96" × 9.21" × 29.84")
Вес нетто	41.88
Вес брутто	47.88
Установка	Вертикальный
Сертификация	
Сертификаты	CE EMC, CE LVD, CE ERP
Дополнительные параметры	
Технология матрицы	IPS
Соотношение сторон	9: 16
Яркость	500 cd/m² (typ.)
Контрастность	IPS 1200:1(typ.)
Время отклика	8 мс (typ.)
ОЗУ	4 ГБ
ПЗУ	32 ГБ
ИК-приёмник	есть
Технология сенсора	Ёмкостный
Время отклика	≤8 мс
Число точек касания	10
Режим отображения	Портретная

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия LDV43-HAI400TL-M