

Техническая спецификация

HD-TVI камера iFlow F-AC-2322M(3.6мм), 2 Мп, купольная камера, 3.6 мм, ИК 30 м / LED 20 м, IP67 · модель F-AC-2322M(3.6мм)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	F-AC-2322M(3.6мм)
Артикул	F-AC-2322M(3.6мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Объектив	3.6 мм
Подсветка	ИК до 30 м / белый свет до 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В ±25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	3.3
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	80xØ85.1 мм
Вес, кг	0.296
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	30
Аудио	Встроенный микрофон (AoC)
Аналитика	TVI/AHD/CVI/CVBS, DWDR, BLC, DNR, Smart ИК, аудио по коаксиальному кабелю
Количество мегапикселей	2
Встроенный микрофон	Есть

Форма камеры	860
Тип камеры	869
Дальность подсветки	ИК-подсветка: до 30 м
Тип подсветки	Подсветка белым светом, ИК-подсветка
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026