

Техническая спецификация

Табло парковочной навигации Hikvision DS-TVB200 · модель DS-TVB200

Общие	
Тип устройства	Табло парковочной навигации
Модель	DS-TVB200
Артикул	DS-TVB200
Изображение	
Угол обзора	120° (B) / 120° (V)
Сеть	
Сетевые интерфейсы	RJ45
Питание	
Питание	AC110 В-240 В, 50/60 Гц, max2.2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	1 модуль: 30 Вт 2 модулей: 60 Вт 3 модулей: 90 Вт 4 модулей: 120 Вт 5 модулей: 150 Вт 6 модулей: 180 Вт 7 модулей: 210 Вт 8 модулей: 240 Вт
Конструкция	
Масса брутто, кг	150
Прочие характеристики	
Условия эксплуатации	-30-60 °С 10% до 85% RH
Шаг пикселя	P10
Размер упаковки	1 модуль: 1020 × 2140 × 300 мм 2 модулей: 1020 × 2140 × 300 мм 3 модулей: 1020 × 2140 × 300 мм 4 модулей: 1020 × 2340 × 300 мм 5 модулей: 1020 × 2540 × 300 мм 6 модулей: 1020 × 2940 × 360 мм 7 модулей: 1020 × 3140 × 360 мм 8 модулей: 1020 × 3340 × 360 мм
Срок службы	100,000 Hours
Яркость	4500кд/м²
Цвет отображения	красный, зелёный, жёлтый
Контрастность	2000:1
Цветовая температура	3,000K до 6,000K
Размеры экрана (Ш×В)	1 модуль: 700 × 2000 × 144 мм 2 модулей: 700 × 2000 × 144 мм 3 модулей: 700 × 2000 × 144 мм 4 модулей: 700 × 2200 × 144 мм 5 модулей: 700 × 2400 × 144 мм 6 модулей: 700 × 2800 × 200 мм 7 модулей: 700 × 3000 × 200 мм 8 модулей: 700 × 3200 × 200 мм

Масса экрана

1 модуль: 70 кг 2 модулей: 70 кг 3 модулей: 70 кг 4 модулей: 75 кг 5 модулей: 80 кг 6 модулей: 90 кг 7 модулей: 95 кг 8 модулей: 100 кг

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026