

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW3449R-ZAS-IL

Артикул: **IPC-HDBW3449R-ZAS-IL** | Производитель: **Dahua** | IP-камера купольная

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW3449R-ZAS-IL серии WizSense с матрицей 1/2.9" CMOS и разрешением 2688 × 1520 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,7–13,5 мм и углом обзора Г: 104°-29°; В: 54°-16°; Д: 125°-34°. Подсветка ИК 50 м / LED 50 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR)/цвет/ч-б. Встроенная аналитика: вторжение в область, интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: корпус — металл, класс защиты IP67, IK10, рабочая температура -30...+60 °C, питание DC 12 В / PoE.

Ключевые особенности

- Видеоаналитика: вторжение в область.
- Съёмка в темноте: подсветка ИК 50 м / LED 50 м, осветителей — 4 (многокристальная подсветка: ИК + тёплый свет), включение авто; ручную, минимальная освещённость 0,005 лк @ F1.4 (цвет, 30 IRE); 0,0005 лк @ F1.4.
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ, компенсация задней засветки BLC, подавление засветки фарами HLC, баланс белого авто; естественное освещение — изображение остаётся читаемым.
- Управление битрейтом VBR; CBR; ABR — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, сжатие G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723.
- Подключение и интеграция: RJ-45 (10/100 Base-T).
- Управление: ПО SmartPSS Lite; DSS; DMSS, доступ со смартфона, веб-интерфейс (IE: IE11 Chrome Firefox).
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 11 Вт.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	2688 × 1520
Разрешение	4М (2688 × 1520/2560 × 1440); 3М (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0,005 лк @ F1.4 (цвет, 30 IRE); 0,0005 лк @ F1.4 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (подсветка вкл.)
Дальность подсветки	До 50 м (ИК-подсветка); до 50 м (тёплый свет)
Управление включением подсветки	Авто; ручную
Количество осветителей	4 (многокристальная подсветка: ИК + тёплый свет)
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Крепление объектива	φ14
Фокусное расстояние	2.7 мм-13.5 мм
Максимальная диафрагма	F1.4

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW3449R-ZAS-IL**Оптика и подсветка**

Угол обзора	Г: 104°-29°; В: 54°-16°; Д: 125°-34°
Управление диафрагмой	Фиксированный
Минимальная дистанция фокусировки	0.1 м
Дальность DORI	Объектив / обнаружение / наблюдение / различение / идентификация
День/ночь	Авто (ICR)/цвет/ч-б
Умная подсветка	есть
Умная двойная подсветка	есть

Видео и аудио

Выдержка электронного затвора	Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (поддерживается только для дополнительного потока)
Частота кадров видео	Основной поток: 2688 × 1520 при (1 к/с – 25/30 к/с); дополнительный поток: 1920 × 1080 при (1 к/с – 25/30 к/с); третий поток: 1920 × 1080 при (1 к/с – 25/30 к/с). *Выше указаны максимальные частоты кадров для каждого потока; при одновременной работе нескольких потоков значения ограничиваются общей производительностью кодирования.
Возможности потоков	3 потока
Управление битрейтом	VBR; CBR; ABR
Битрейт видео	H.264: 3–16384 кбит/с; H.265: 3–16384 кбит/с
BLC	есть
HLC	есть
WDR	120 дБ
Баланс белого	Авто; естественное освещение; уличное освещение; улица; вручную; пользовательский региональный режим
Шумоподавление	3D NR
Встроенный микрофон	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Аудиовход	1 канал (разъём RCA)
Аудиовыход	1 канал (разъём RCA)

Интеллектуальные функции

IVS (охрана периметра)	Вторжение в область, пересечение линии (обе функции поддерживают классификацию и точное распознавание транспортных средств и людей), детекция пребывания в зоне, детекция блуждания.
------------------------	--

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW3449R-ZAS-IL

Интеллектуальные функции

Обнаружение лиц (полное изображение)	Детекция лиц; снимок; оптимизация снимка; выгрузка наилучшего снимка лица; улучшение изображения лица; кадрирование снимка лица: только лицо или фото «на документы»; стратегии съёмки (снимок в реальном времени, приоритет качества, оптимизированный снимок); фильтр по углу поворота лица; настройка времени оптимизации.
SMD	SMD 4.0
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)

Сеть и интерфейсы

Тревожные события	Отсутствие SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SDкарты; обрыв сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; детекция движения; саботаж видео; пересечение линии; вторжение в область; детекция пребывания в области; детекция праздношатания; детекция лиц (по всему кадру); смена сцены; детекция звука; контроль напряжения; детекция расфокусировки; внешняя тревога; SMD; нарушение безопасности
Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
Браузер	IE: IE11 Chrome Firefox
Мобильное приложение	IOS; Android

Хранение данных

Температура хранения	От -40 до +60 °C
Влажность хранения	≤95 % (отн. влажность), без конденсации

Электропитание

Питание	12 В пост. тока / PoE (802.3af)
---------	---------------------------------

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Защита	IP67; IK10

Конструкция

Корпус	Металл
Габариты изделия	94.0 мм × Φ122.0 мм (3.70" × Φ4.80")
Вес нетто	560 г
Вес брутто	740 г

Сертификация

Сертификаты	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU
-------------	---

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW3449R-ZAS-IL

Дополнительные параметры	
ПЗУ	256 МБ
ОЗУ	1 ГБ
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум	> 56 дБ
Регулировка угла	Поворот: 0°-355°; Наклон: 0°-80°; Поворот: 0°-355°
W	64.0 м / 25.6 м / 12.8 м / 6.4 м
T	210.0 м / 84.0 м / 42.0 м / 21.0 м
AcuPick	Использует алгоритмы глубокого обучения и во взаимодействии с оборудованием на приёмной стороне точно сопоставляет объекты, такие как люди и транспортные средства, и выполняет поиск по живому и записанному видео для быстрого обнаружения целей.
AI SSA	Используются алгоритмы глубокого обучения для подстройки параметров изображения под текущие условия
Умный поиск	Совместно со Smart NVR выполняет уточнённый интеллектуальный поиск, извлечение событий и объединение их в видеозаписи событий
Адаптация к сцене (SSA)	есть
Управление усилением	Авто
Стабилизация изображения	Электронная стабилизация изображения (EIS)
Зона интереса (ROI)	есть (4 зоны)
Антитуман	есть
AFSA	есть
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	8 зон
SDK и API	есть
Пользователи/хосты	20 (суммарная полоса: 64 Мбит/с)
ПО управления	SmartPSS Lite; DSS; DMSS
Резервирование питания	При одновременном питании от блока питания и по PoE отключите один из источников. Устройство продолжит работу и не перезагрузится.

Область применения

Применяется для наблюдения внутри помещений и на прилегающей территории: входные группы, коридоры, торговые залы, склады. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW3449R-ZAS-IL

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPC-HDBW3449R-ZAS-IL