

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-7716NXI-I4/16P/VPro · модель DS-7716NXI-I4/16P/VPro

| Общие                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                   | IP-видеорегистратор                                                                                                                                                                                                                                         |
| Модель                           | DS-7716NXI-I4/16P/VPro                                                                                                                                                                                                                                      |
| Артикул                          | DS-7716NXI-I4/16P/VPro                                                                                                                                                                                                                                      |
| Изображение                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Разрешение                       | до 32 Мп                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сеть                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Сетевые интерфейсы               | 1, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс                                                                                                                                                                                                   |
| Сетевые протоколы                | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF, OTAP                                                                                                                                               |
| Питание                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Питание                          | ≤ 200 Вт                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Питание PoE                      | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | ≤ 50 Вт(без HDD и POE)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Конструкция                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Габариты                         | 440 × 391 × 72 мм                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вес, кг                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Условия                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Температура эксплуатации         | -10 °C~□55 °C                                                                                                                                                                                                                                               |
| Рабочая влажность                | 10□~90□                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Прочие характеристики            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Аналитика                        | AcuSeek                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Количество каналов записи        | 16                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Входящая пропускная способность  | 192 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Исходящая пропускная способность | 256 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тревожные входы/выходы           | 16/9                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Порты USB                        | передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0                                                                                                                                                                                                    |
| Производительность               | 1.если камеры поддерживают технологию Hikvision AcuSense и включена функция AcuSearch, регистратор поддерживает AcuSearch по всем каналам с моделированием 300,000 целей в сутки. 2.если камеры поддерживают захват лиц, сравнение снимков лиц по 8 каналам |
| Сжатие аудио                     | G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,MP2L2                                                                                                                                                                                                                       |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Браузер                        | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 или новее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SDK и API                      | ONVIF (Profile S/G), SDK, ISAPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Многоэкранный режим            | 1/4/6/8/9/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Интерфейс дисков               | 4 интерфейса SATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Многоканальное воспроизведение | 16 каналов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ёмкость базы лиц               | до 16 библиотек изображений лиц, с до 50,000 изображений лиц суммарно (каждое изображение $\leq$ 512 KB, общий объём $\leq$ 1 GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тепловая карта                 | Запись и отображение тепловых карт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Аналитика на регистраторе      | распознавание лиц, охрана периметра, детекция движения 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Возможности потоков            | Видео / видео + аудио                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Разрешение видео               | 32 MP/24 MP/16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Возможности декодирования      | Enable AI by NVR: 20 кан.@1080p (30 к/с) 1 кан.@32 MP (30 к/с); 1 кан.@24 MP (30 к/с); 2 кан.@16MP (30 к/с); 3 кан.@12MP (30 к/с);5 кан.@8 MP (30 к/с); 6 кан.@6 MP (30 к/с);8 кан.@5 MP (30 к/с);10 кан.@4 MP (30 к/с);16 кан.@2 MP (30 к/с); Disable AI by NVR: 32 кан.@1080p (30 к/с) 2 кан.@32 MP (30 к/с); 2 кан.@24 MP (30 к/с); 4 кан.@16MP (30 к/с); 5 кан.@12MP (30 к/с);8 кан.@8 MP (30 к/с); 10 кан.@6 MP (30 к/с); 12 кан.@5 MP (30 к/с); 16 кан.@4 MP (30 к/с); |
| Двусторонняя аудиосвязь        | 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HDMI                           | HDMI1: 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц HDMI2: 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VGA                            | 1920 × 1080/60 Гц,, 1280 × 720/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Двухпоточность                 | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Порты PoE                      | 16 каналов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Атрибуты транспортных средств  | Номер, цвет и тип номерного знака                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RAID                           | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ёмкость                        | до 20 ТБ на каждый диск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Интерфейс                      | 16, RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Детекция лиц                   | сравнение лиц, захват лиц, поиск по лицу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Пользователи/хосты             | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Сертификаты                    | CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Форматы декодирования          | H.265,H.265+,H.264,H.264+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Количество AI-движков          | 2 движка. 1 is для снимки лиц и AcuSearch. 1 is для AcuSeek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026