

Монтажная коробка Dahua PFA139-G

Артикул: **PFA139-G** | Производитель: **Dahua** | Монтажная коробка

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFA139-G — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -40...+60 °C, габариты Ф109,9×27 мм.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита базовая защита, работа при -40...+60 °C, корпус алюминиевый сплав.

Технические характеристики

Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Габариты изделия	Ф109.9 мм × 27.0 мм (Ф4.33" × 1.06")
Цвет корпуса	Серый
Вес нетто	0.17 кг
Вес брутто	0.23 кг
Установка	Монтаж на распределительную коробку
Габариты упаковки	119 мм × 49 мм × 124 мм (4.69" × 1.93" × 4.88") (L × W × H)
Дополнительные параметры	
Допустимая нагрузка	1.0 кг
Тип резьбы	G1/2
Совместимые модели	См. «Подбор аксессуаров для камеры»

Область применения

Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного

Монтажная коробка Dahua PFA139-G

уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFA139-G