



## Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM344D-20CH-BS

Артикул: **PFM344D-20CH-BS** | Производитель: **Dahua** | Аксессуар видеонаблюдения

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM344D-20CH-BS — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание 100 В перем. тока-240 В перем. тока, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 158 × 104 × 34 мм.

### Ключевые особенности

- Питание 100 В перем. тока-240 В перем. тока, потребление 0,21 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С.

### Технические характеристики

| Сеть и интерфейсы                       |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Входные порты                           | 2-контактное гнездо C8 для подключения питания, подключается к кабелю британского стандарта |
| Хранение данных                         |                                                                                             |
| Температура хранения                    | От -40 до +80 °С                                                                            |
| Влажность хранения                      | 5%-95% (отн. влажность)                                                                     |
| Электропитание                          |                                                                                             |
| Номинальная мощность                    | Выходная мощность: 12 Вт (на один канал). Суммарная мощность: 60 Вт                         |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤0.21 Вт                                                                                    |
| Условия эксплуатации                    |                                                                                             |
| Виды защиты                             | Защита от перегрузки по току, от короткого замыкания и от перенапряжения                    |
| Класс грозозащиты                       | Синфазный режим: ±4 кВ Дифференциальный режим: ±2 кВ                                        |
| Защита от статического электричества    | Воздушный разряд: ±8 кВ Контактный разряд: ±6 кВ                                            |
| Температура эксплуатации                | От +0 до +40 °С                                                                             |
| Влажность эксплуатации                  | 10%-90% (отн. влажность)                                                                    |
| Конструкция                             |                                                                                             |
| Установка                               | Настенный монтаж                                                                            |
| Габариты изделия                        | 158.0 мм × 104.0 мм × 34 мм (6.22" × 4.10" × 1.34") (L × W × H)                             |
| Цвет корпуса                            | Серый                                                                                       |
| Вес нетто                               | 0.31 кг                                                                                     |

| Сертификация             |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификаты              | CE                                                                                      |
| Дополнительные параметры |                                                                                         |
| Входное напряжение       | 100 В перем. тока-240 В перем. тока                                                     |
| Выходное напряжение      | Обычный: 12 В пост. тока<br>Длинный: 13,5 В пост. тока<br>Сверхдлинный: 15 В пост. тока |
| Номинальный выходной ток | Обычный: 5 А; длинный: 4,5 А; сверхдлинный: 4 А                                         |
| КПД                      | ≥88%                                                                                    |
| Выходной разъём          | 20 канал выход клемма                                                                   |
| Длина входного кабеля    | 1000 мм (39.37")                                                                        |

Область применения

[Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM344D-20CH-BS