

Техническая спецификация

Усилитель системы оповещения EVAC Hikvision DS-QAE0A360G1-V6/EN · модель DS-QAE0A360G1-V6/EN

Общие	
Тип устройства	Усилитель системы оповещения EVAC
Модель	DS-QAE0A360G1-V6/EN
Артикул	DS-QAE0A360G1-V6/EN
Питание	
Питание	220-240 В перем. тока, 50/60 Гц, 360 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	1100 Вт (макс.)
Конструкция	
Габариты	440x402x130 мм
Вес, кг	17
Условия	
Температура эксплуатации	-5...+45 °C
Прочие характеристики	
Комплектация	Усилитель-расширитель x1; инструкция x3; кабель питания x1; клеммник 7-конт. x4; клеммник 2-конт. x3;
Диапазон воспроизводимых частот	50 Гц-16 кГц, +/-3 дБ
Аудиовходы	1.вход 1-3:-50dBx(MIC)/-10 дБ x(LINE) 2. 600ΩBGM 1-2:10dBx10KΩ
Аудиовыходы	total выход power applied on CH1-6 не более 360 Вт, MAX Mono выход power =180 Вт.
THD и SNR	THD: ≤0.7% (1 кГц) SNR: ≥85 дБ