

Техническая спецификация

F-SW-IM628HPOE-PM-24G4GO iFLOW | Коммутатор промышленный управляемый 24 порта PoE + 4 SFP · модель F-SW-IM628HPOE-PM-24G4GO

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-IM628HPOE-PM-24G4GO
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с
Конфигурация портов	24 × Gigabit PoE RJ45, 4 × Gigabit SFP
Количество портов	28
Сетевые протоколы	STP/RSTP, ERPS (G.8032), SNMP, QoS, DHCP-snooping, storm control, 802.1Q VLAN
Поддержка VLAN	802.1Q, VLAN ID 1-4094
Скорость коммутации, Гбит/с	56
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	DC 48-57 В, 12 А (два входа, горячее резервирование)
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Да
Потребляемая мощность, Вт	500 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	480
Макс. мощность на порт PoE, Вт	90 (Hi-PoE, порты 1-4) / 30 (PoE, порты 5-24)
Конструкция	
Материал корпуса	381
Класс защиты IP	399
Габариты	440 × 44 × 220.8 мм
Вес, кг	3.23
Масса брутто, кг	4.00
Условия	
Температура эксплуатации	От −40 до +75 °C
Температура хранения	От −40 до +85 °C
Рабочая влажность	5-95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	41.66 Mpps

Дальность передачи PoE, м	300
Агрегирование каналов	Статическое агрегирование, до 8 групп
Внутренний буфер	4.1 Мбит/с
Потребление в режиме ожидания, Вт	20 Вт
Тип коммутатора	363
Стандарт PoE	366
Способ установки	369
PoE Watchdog	373
Рабочая температура	От -40 до +75 °C
Масса нетто	3.23 кг
Масса брутто	4.00 кг
Относительная влажность	От 5 до 95 % (без конденсата) DC от 48 до 57 В, 12 А

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026