

Техническая спецификация

Вызывная панель F-VI-1404ISMCWE1 · модель F-VI-1404ISMCWE1

Общие	
Тип устройства	Вызывная панель
Модель	F-VI-1404ISMCWE1
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080p и 1280 × 720p Дополнительный поток: 640 × 480p
Угол обзора	По горизонтали: 124° По вертикали: 75°
Динамический диапазон (WDR)	WDR: Цифровой WDR / 76.9 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, дальность до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP / IP, RTSP
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	< 10 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK08
Габариты	174 × 91 × 29 мм (6.9 × 3.6 × 1.1")
Условия	
Температура эксплуатации	От -40 до +53 °C
Рабочая влажность	От 10 до 95 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	Микрофон + динамик, G.711 U, G.711 A, подавление шумов и эффекта эхо
Кодеки видео	H.264
Тревожные входы/выходы	4 тревожных входов
Интерфейсы связи	1× RJ45 (Ethernet)
Операционная система	Linux
Входы / выходы	Реле управления замком: 2 реле, макс. DC 30 В, 2 А; тампер: 1; вход дверного контакта: 2; кнопка выхода: 2

Количество пользователей	2000
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Оперативная память	256 МБ
Внутренняя память	32 МБ
Тип установки	412
Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Количество мегапикселей	2
Вандалозащита (IK)	IK08
Рабочая температура	От -40 до +53 °C

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026