

Техническая спецификация

Монитор видеодомофона Hikvision DS-KH6000-E1/White · модель DS-KH6000-E1/White

Общие	
Тип устройства	Монитор видеодомофона
Модель	DS-KH6000-E1/White
Артикул	DS-KH6000-E1/White
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP, RTSP
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, стандартный PoE, 12 В пост. тока
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 4 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	120 × 120 × 21 мм
Вес, кг	0.167
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Карта памяти	Нет
Операционная система	Linux
Процессор	встроенный процессор
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	Нет
Сжатие аудио	G.711u, G.711a
ОЗУ	64 MB
ПЗУ	8 MB
Доступ со смартфона	Нет
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Кнопки	9 сенсорных кнопок
Режим управления	9 сенсорная кнопка

Индикация	Нет
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Исполнение	Внутреннее
Слот карты памяти	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026