

Техническая спецификация

Извещатель пожарный тепловой Dahua HY-HT10A-R8 · модель HY-HT10A-R8

Общие	
Тип устройства	Извещатель пожарный тепловой
Модель	HY-HT10A-R8
Артикул	HY-HT10A-R8
Страна происхождения	Китай
Питание	
Питание	3 В CR123 А литиевая аккумулятор (non-сменная)
Конструкция	
Материал корпуса	PC + ABS
Монтаж	Потолочный монтаж
Габариты	Ф93,8×46,9 мм
Вес, кг	0,115
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °С
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Прочие характеристики	
Срок службы батареи	10 лет
Тип сбора данных	Температура
Период опроса	10 s
Тип датчика	Термистор
Диапазон срабатывания по температуре	От +54 до +65 °С
Громкость сирены	≥ 85 дБ (А) at 3 м
Режим тревоги	Световая и звуковая сигнализация
Функция отключения звука	есть
Длительность отключения звука	9 мин.
Отключение звука ИК-пультом	Поддерживается
Индикация	Индикация тревоги, неисправности и работы
Рабочая частота	868 МГц
Дальность радиосигнала	До 1000 м на открытой местности
Максимум объединяемых устройств	24 pcs

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026