

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE10DF3T-LFS · модель DS-2CE10DF3T-LFS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	DS-2CE10DF3T-LFS
Артикул	DS-2CE10DF3T-LFS
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 56°, диаг.: 123° 3.6 мм, гориз.: 85°, верт.: 46°, диаг.: 98°
Минимальная освещённость	0.0005 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	≥ 130 дБ
Подсветка	ИК и белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 5.4 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	161.1 × 68.4 × 65.15 мм
Вес, кг	0.405
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 1080p @ 25 к/с/30 к/с CVI: 1080p @ 25 к/с/30 к/с AHD: 1080p @ 25 к/с/30 к/с CVBS: PAL/NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	3D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Маскирование частных зон	4 маски приватности
Детекция движения	4 зоны детекции движения
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 90°, вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °C. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Дальность приёма звука	в радиусе до 5 м
Тревожные входы/выходы	однопроводный световая сигнализация(белая подсветка)
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026