

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-NR-4128/24 NVR, 128 каналов, до 32 Мп, 24 HDD · модель F-NR-4128/24

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	F-NR-4128/24
Артикул	F-NR-4128/24
Изображение	
Разрешение	до 32 Мп
Сеть	
Скорость Ethernet	4, RJ45 auto 10M / 100M / 1000M / 2500M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, резервный источник питания
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 75 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	447 × 489 × 173 мм (17.6 × 19.3 × 6.8")
Вес, кг	25
Условия	
Температура эксплуатации	0 до 50 °C
Прочие характеристики	
Аудио	1 канал, 3.5 мм; 1 канал, 3.5 мм
Аналитика	ANPR
Количество каналов записи	128
Входящая пропускная способность	1024 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	1024 Мбит/с
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Количество HDD	24
Максимальный объём HDD	до 20 ТБ на HDD; 24 SATA, всего до 480 ТБ
Видеовыходы	2 HDMI, VGA, DP; 4 группы видеовыходов. Видеовыходы в одной группе обеспечивают одновременный вывод, видеовыходы отдельных групп обеспечивают независимый вывод. Группа 1: HDMI 1 / VGA / LCD Группа 2: HDMI 2 Группа 3: DP 1 / V-DP 1 Группа 4: DP 2 / V-DP 2

Тревожные входы/выходы	16 / 8
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Разрешение отображения	HDMI до 4K; VGA до 1080p
Рабочая температура	От 0 до 50 °C
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, 3.5 мм

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026