

Пульт консьержа Dahua VTS8A40B-CG

Артикул: **VTS8A40B-CG** | Производитель: **Dahua** | Пульт консьержа

Оборудование многоквартирной домофонии Dahua VTS8A40B-CG — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание DC 12 В, 4 А, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 345,00 × 224,60 × 64,42 мм.

Ключевые особенности

- Кодирование H.264; H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Запись и хранение: micro SD, макс. 512 ГБ.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 100 Мбит/с/1000 Мбит/с автосогласование, протоколы IPv4; RTSP; UDP; FTP; RTP; TCP, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, 4 А, потребление 10 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Android 11
Разрешение экрана	1024 × 600
Разрешение видео	720p

Оптика и подсветка

Угол обзора	Г: 57°; В: 45°; Д: 72°
-------------	------------------------

Видео и аудио

Сжатие видео	H.264; H.265
Частота кадров видео	25 к/с
Битрейт видео	2 Мбит/с
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	3 каналов
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Битрейт аудио	16 кГц, 16Bit

Сеть и интерфейсы

Сетевые протоколы	IPv4; RTSP; UDP; FTP; RTP; TCP
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1

Сеть и интерфейсы

USB	1 × USB 2.0 порт 1 × USB 3.0 порт
Сетевой порт	1 × RJ-45 100 Мбит/с/1000 Мбит/с автосогласование

Хранение данных

Хранение данных	Micro SD, макс. 512 ГБ
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Влажность хранения	30% to 75% (отн. влажность)

Электропитание

Питание	12 В пост. тока, 4 А
Потребляемая мощность	≤5 Вт (ожидание), ≤10 Вт (работа)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	5%-90% (отн. влажность) (без конденсата)

Конструкция

Материал корпуса	PC + ABS
Установка	Настольная установка
Габариты изделия	345.00 мм × 224.60 мм × 64.42 мм (13.58" × 8.84" × 2.54")
Вес брутто	2.5 кг

Сертификация

Сертификаты	CE; FCC
-------------	---------

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF; CGI; SDK; SIP
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Экран	10" TFT дисплей
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Полностью цифровой
Автоматическая регистрация	есть
Устройства доступа	Режим жилого комплекса: до 32 VTS; до 32 IP-камер. Промышленный режим: до 300 VTA (добавляются по IP); до 32 IP-камер.
HDMI	1
Выход питания	1 канал, 12 В/200 мА

Дополнительные параметры

Блок питания	В комплекте
Аксессуары	Блок питания; кабель питания; шнур трубки
Высота эксплуатации	0 м-1300 м

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTS8A40B-CG