

Техническая спецификация

Турникет для детских учреждений Hikvision DS-K3BK420LX · модель DS-K3BK420LX

Общие	
Тип устройства	Турникет для детских учреждений
Модель	DS-K3BK420LX
Артикул	DS-K3BK420LX
Питание	
Питание	Питание: 100-240 В перем. тока~, 50/60 Гц, 0.7 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	без упаковки: 1200 × 220 × 900 мм с упаковкой: 1255 × 275 × 960 мм
Вес, кг	53
Условия	
Температура эксплуатации	от −20 до +65 °С
Рабочая влажность	от 0 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Пропускная способность	20–60 человек в минуту Фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода.
Область применения	для помещений и для улицы (waterproof)
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель
Кнопка выхода	Основной: 1, дополнительный: 1
Комплектация	Not supplied
Ширина прохода	600 мм to 750 мм (23.62" to 29.53")
Сертификаты	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
Исполнение	Внутреннее и Уличное (waterproof)
Материал стрелы	10 мм acrylic стекло