

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-1146CM(4мм), 4 Мп, цилиндрическая, 4 мм, ИК 30 м / LED 30 м, IP67 · модель F-IC-1146CM(4мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-1146CM(4мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	4 мм
Подсветка	ИК 30 м / LED 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	7.5
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	67.9x69.8x172.9 мм
Вес, кг	0.55
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	Человек / ТС
Количество мегапикселей	4
Встроенный микрофон	Есть

Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 30 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026