

Терминал доступа Dahua ASI2201H-DW

Артикул: **ASI2201H-DW** | Производитель: **Dahua** | Автономный терминал доступа

Терминал доступа Dahua ASI2201H-DW — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: открытие картой / удалённо / паролем, поддерживаемые карты: iD-карта. Исполнение: питание 12 В DC, 1 А, класс защиты IP65, рабочая температура -30...+65 °С, габариты 183 × 80 × 25,5 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: способы идентификации — открытие картой / удалённо / паролем, а также их комбинациями, карты iD-карта.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45, 100 Мбит/с, протоколы IPv4; TCP; UDP; P2P, интерфейс RS-485.
- Питание 12 В DC, 1 А, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -30...+65 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Высокопроизводительный встраиваемый процессор
Разрешение	240 × 320
Оптика и подсветка	
Зуммер	есть
Интеллектуальные функции	
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4; TCP; UDP; P2P
Wi-Fi	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Wiegand	1-ch вход/выход
USB	1 × USB2.0 порт
Сетевой порт	1 × RJ-45, 100 Мбит/с
Электропитание	
Макс. мощность передачи	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Питание	12 В DC, 1 А
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт

Условия эксплуатации

Защита	IP65 (требуется силиконовый герметик, см. краткое руководство)
Температура эксплуатации	От -30 до +65 °C
Влажность эксплуатации	От 10 % до 95 % относительной влажности, без конденсации

Конструкция

Корпус	PC + ABS
Габариты изделия	183 мм × 80 мм × 25.5 мм (7.20" × 3.15" × 1.00") (H × W × D)
Габариты упаковки	248 мм × 143 мм × 66 мм (9.76" × 5.63" × 2.60")
Вес нетто	262 г
Вес брутто	462 г
Установка	Накладной монтаж

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
Сертификаты	CE; FCC

Дополнительные параметры

Экран	2.4" LCD
Тип экрана	LCD
Голосовые подсказки	есть
Способ открывания	Открытие картой / удалённо / паролем, а также их комбинациями
Типы карт	ID-карта
Временные интервалы	128
Праздничные периоды	128
Обновление по сети	есть
Открывание первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Шифрование беспроводной связи	WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK
Внешний считыватель карт	1 × считыватель карт RS-485 1 × считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Автоматическая регистрация	есть
Дальность считывания карт	0-5 см (0" to 1.97")

Дополнительные параметры

Ёмкость по пользователям	30,000 пользователей
Ёмкость по картам	30,000
Ёмкость базы паролей	30,000
RS-232	1
Реакция на тревогу	есть
Дверной звонок	1
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Блок питания	опционально
Условия эксплуатации	Внутри помещений; снаружи
Аксессуары	Кронштейн (в комплекте)

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI2201H-DW