

Техническая спецификация

Беспроводной магнитоконтактный извещатель Hikvision DS-PDMCX-E-WB · модель DS-PDMCX-E-WB

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный магнитоконтактный (СМК), радиоканальный
Модель	DS-PDMCX-E-WB
Артикул	DS-PDMCX-E-WB
Питание	
Питание	Питание от батареи
Рабочее напряжение	3 В
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Габариты	Sensor: 40.5 × 146 × 40.9 мм Magnetic Stick: 30.5 × 146 × 40.9 мм
Вес, кг	0.247
Условия	
Температура эксплуатации	от −20 до +60 °С
Температура хранения	-30...+60 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Дальность передачи (беспроводная)	1Km
Рабочая частота	433 МГц
Индикация	синий (тревога)
Защита от вскрытия	Спереди и сзади
Срок службы батареи	до 5 лет (в режиме ожидания)
Тип батареи	CR123 А x 1
Индикатор уровня сигнала	Есть
Безопасность передачи данных	AES-128 Encryption
Скачкообразная перестройка частоты	Есть
Область применения	для улицы, IP66
Стандарт беспроводной связи	Tri-X Wireless