

Техническая спецификация

Беспроводной ИК-извещатель движения с камерой iFLOW F-PD-401PC12P (фотоверификация) · модель F-PD-401PC12P

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный оптико-электронный с камерой (фотоверификация), радиоканальный
Модель	F-PD-401PC12P
Питание	
Питание	Батарея (сменная)
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	72,2 × 120,5 × 56,7 мм
Вес, кг	0.210
Условия	
Температура эксплуатации	От −10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Камера	Камера с поляризационным ИК-фильтром (равномерный цвет ночью), GIF/JPEG, облако 7 дней
Уровни чувствительности	Автоматическая / высокая / режим домашних животных
Рабочая частота	868 МГц
Индикация	LED (тревога)
Тип датчика	Пассивный ИК (PIR) с видеоверификацией
Иммунитет к животным	До 30 кг
Угол обнаружения	85,9°
Зона обнаружения	Дальность 12 м, 52 зоны
Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
Область применения	Внутри помещений
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Короткие видео	GIF-изображения тревог
Высота установки	От 1,8 до 2,4 м
Дальность подсветки	12 м
Чувствительность	Автоматич. / Высокая / Фильтрация срабатываний на животных
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Фильтр белого света	6500 лк

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026