

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW2241TMQ-Z-A-DP · модель HAC-HDW2241TMQ-Z-A-DP

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Общие                       |                                   |
| Тип устройства              | Мультиформатная камера купольная  |
| Модель                      | HAC-HDW2241TMQ-Z-A-DP             |
| Артикул                     | HAC-HDW2241TMQ-Z-A-DP             |
| Страна происхождения        | Китай                             |
| Изображение                 |                                   |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                              |
| Матрица                     | 2 Мп CMOS                         |
| Разрешение                  | 1920 × 1080                       |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.7                               |
| Тип объектива               | Моторизованный вариофокальный     |
| Объектив                    | 2,7–13,5 мм                       |
| Минимальная освещённость    | 0,001 лк/F1.5, 30 IRE, 0 лк IR on |
| Динамический диапазон (WDR) | 130 дБ                            |
| Подсветка                   | ИК 60 м                           |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 60                                |
| Питание                     |                                   |
| Питание                     | DC12 В±10%; AC24 В±25%            |
| Питание PoE                 | Нет                               |
| Потребляемая мощность, Вт   | 8,1                               |
| Конструкция                 |                                   |
| Класс защиты IP             | 564                               |
| Защита                      | IP67                              |
| Монтаж                      | Φ14                               |
| Габариты                    | φ135×109 мм                       |
| Вес, кг                     | 0,54                              |
| Масса брутто, кг            | 0,71 кг                           |
| Условия                     |                                   |
| Температура эксплуатации    | -30...+60 °C                      |
| Температура хранения        | От -30 до +60 °C                  |
| Прочие характеристики       |                                   |
| Макс. FPS, к/с              | 25                                |

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Аудио                              | аудиовход                                           |
| Число пикселей                     | 2 Мп                                                |
| Система сканирования               | Прогрессивная развёртка                             |
| Электронный затвор                 | PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с   |
| Отношение сигнал/шум (SNR)         | > 65 дБ                                             |
| Управление включением подсветки    | Авто                                                |
| Количество осветителей             | 2 (ИК-подсветка)                                    |
| Диапазон поворота/наклона/вращения | Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360° |
| Автофокус                          | есть                                                |
| Максимальная диафрагма             | F1.5                                                |
| Тип диафрагмы                      | Фиксированный                                       |
| Баланс белого                      | Авто/Область WB                                     |
| Управление усилением               | Авто; ручную                                        |
| Шумоподавление                     | 3D NR                                               |
| Зеркальное отражение               | есть                                                |
| Маскирование приватных зон         | Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)                 |
| Минимальная дистанция фокусировки  | 0,8 м                                               |
| BLC                                | BLC/WDR/HLC                                         |
| Smart IR                           | есть                                                |
| Крепление объектива                | Крепление объектива ф14                             |
| Количество мегапикселей            | 2                                                   |
| Форма камеры                       | 860                                                 |
| Тип камеры                         | 869                                                 |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026