



Поворотная Wi-Fi камера Dahua P3B-PV

Артикул: **P3B-PV** | Производитель: **Dahua** | Поворотная Wi-Fi камера

Поворотная Wi-Fi камера Dahua P3B-PV с матрицей 1/2.7" CMOS и разрешением 2304 × 1296 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена углом обзора Г: 87°; В: 44°; Д: 105°. Подсветка ИК 30 м / LED 30 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR) / цвет / ч-б. Встроенная аналитика: интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: корпус — пластик, рабочая температура -20...+50 °С, питание DC 12 В.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 30 м / LED 30 м, осветителей — 2 (ИК-светодиода); 2 (тёплый свет), включение авто.
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, встроенный динамик, сжатие G.711a.
- Подключение и интеграция: RJ-45 (10/100 Base-T).
- Управление: ПО DMSS, доступ со смартфона.
- Питание DC 12 В, потребление 4,56 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -20...+50 °С, корпус пластик.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	CMOS 1/2,7"
Максимальное разрешение	2304 × 1296
Разрешение	3М (2304 × 1296); nHD (640 × 360)
Оптика и подсветка	
Дальность подсветки	До 30 м (ИК); до 30 м (тёплый свет)
Управление включением подсветки	Авто
Количество осветителей	2 (ИК-светодиода); 2 (тёплый свет)
Максимальная диафрагма	F1.6
Угол обзора	Г: 87°; В: 44°; Д: 105°
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Умная подсветка	есть
Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с
Сжатие видео	H.265

Видео и аудио	
Частота кадров видео	Основной поток: 2304 × 1296@(1–25/30 к/с) Дополнительный поток: 640 × 360@(1–25/30 к/с) *Указаны макс. частоты кадров каждого потока; при одновременной работе нескольких потоков значения ограничиваются общей производительностью кодирования.
Битрейт видео	H.265: 80 кбит/с-4096 кбит/с
WDR	DWDR
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Сжатие аудио	G.711a
Интеллектуальные функции	
Детекция транспортных средств	есть
Детекция людей	есть
Детекция движения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 ГГц, 2.4 G
Мобильное приложение	iOS; Android
Электропитание	
Питание	12 В пост. тока
Потребляемая мощность	Базовый: 1.56 Вт; макс.: 4.56 Вт (H.265+тёплый свет on)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -20 до +50 °C
Влажность эксплуатации	≤95%
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты изделия	116 мм × 138 мм × 139 мм (4.57" × 5.43" × 5.47") (L × W × H)
Вес нетто	425 г
Сертификация	
Сертификаты	CE
Дополнительные параметры	
Регулировка угла	Поворот: 0°-355°; Наклон: 0°-90°
Поворот изображения	0°/180°

Дополнительные параметры	
ПО управления	DMSS

Область применения

['Применяется для наблюдения на бытовых объектах: квартиры, дома, дачи, небольшие офисы. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия P3B-PV