

Источник бесперебойного питания Dahua PFM3355-1000L-EN

Артикул: **PFM3355-1000L-EN** | Производитель: **Dahua** | Источник бесперебойного питания

Источник бесперебойного питания Dahua PFM3355-1000L-EN — оборудование электропитания производства Dahua Technology. Исполнение: питание 90-300 В перем. тока, рабочая температура 0...+40 °C, габариты 429,2 × 482,6 × 88 мм. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: RJ-45, протоколы IPv4; IPv6; ICMP; SNMP V1/V2c/V3; SNTP; HTTPS; Modbus TCP.
- Питание 90-300 В перем. тока.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °C, корпус пластиковая крышка, металлический корпус.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Номинальная частота на входе	50/60 Гц
Длина входного кабеля	1,5 м
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида
Built-in Fan	есть
ПО для настройки	Сервисная утилита
База управляющей информации SNMP (MIB)	RFC1628 MIB; EPPC MIB
Коммутация и порты	
Скорость Ethernet	RJ-45
Сетевые сервисы и безопасность	
Сетевые протоколы	IPv4; IPv6; ICMP; SNMP V1/V2c/V3; SNTP; HTTPS; Modbus TCP
Запись и каналы	
Ёмкость	1000 VA, 900 Вт
Интерфейсы и связь	
Входной разъём	Европейский стандарт
Обновление через веб-интерфейс	есть
Язык веб-интерфейса	Многоязычный интерфейс
Питание	
Питание	90-300 В перем. тока

Источник бесперебойного питания Dahua PFM3355-1000L-EN**Питание**

Выходной ток	4,3 А
Входной ток	5,8 А
Коэффициент мощности	0,9
Частота выходного напряжения	50 Гц ± 0,1 Гц
Тип внешней батареи	Lead-acid аккумулятор
Напряжение внешнего аккумуляторного блока	36 В пост. тока (3 × 12 В пост. тока)
Стандарт розеток	Европейский стандарт
Количество выходных розеток	3
Отсчёт времени после отключения питания	есть

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	0...+40 °C
Рабочая влажность	0%-90%, без конденсата
Температура хранения	От -15 до +55 °C
Относительная влажность при хранении	0%-90%, без конденсата
Датчик температуры и влажности	До 1

Корпус, монтаж и защита

Материал корпуса	Пластиковая крышка, металлический корпус
Цвет	Серебристый корпус, чёрная лицевая панель

Габариты и масса

Габариты	429,2 × 482,6 × 88 мм
Вес, кг	7,4
Масса брутто, кг	10,2 кг

Производительность и ёмкость

Скорость сети	10 М/100 М
---------------	------------

Электропитание

Входное напряжение	90-300 В перем. тока
Выходное напряжение	230 В перем. тока by по умолчанию
Выходная мощность	1000 VA, 900 Вт

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Источник бесперебойного питания Dahua PFM3355-1000L-EN

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM3355-1000L-EN