



Интерактивная панель Dahua LPH75-ST420-S3

Артикул: **LPH75-ST420-S3** | Производитель: **Dahua** | Интерактивная панель

Интерактивная панель Dahua LPH75-ST420-S3 — оборудование для презентаций и совместной работы Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 1,707,5 мм × 121,3 мм × 1,050,0 мм (67.23" × 4.48" × 41.34") (L × W × H).

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка DLED.
- Аудиотракт: встроенный динамик.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 275 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Операционная система	Android 14
Процессор	Четырёхъядерный A55
Частота процессора	1.9 ГГц
Разрешение	3840 × 2160
Разрешение сенсора	32,767 × 32,767
Оптика и подсветка	
Подсветка	DLED
Угол обзора	178°; 178°
Датчик освещённости	есть
Видео и аудио	
Встроенный динамик	2 × full-частота динамик
Сеть и интерфейсы	
Wi-Fi	есть
Стандарт Wi-Fi	802.11b/g/n/a/ac/ax
Диапазон частот Wi-Fi	2.4 ГГц/5 ГГц
Максимальная мощность передатчика Wi-Fi	CE EIRP: ≤20 дБм@2400-2483.5 МГц; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤20 дБм@5250-5350 МГц; ≤27 дБм@5470-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц
Bluetooth	есть
Стандарт Bluetooth	EDR, BT2.1/4.2/5.2/5.3
Диапазон частот Bluetooth	2400-2483.5 МГц
Максимальная мощность передатчика Bluetooth	CE EIRP: ≤20 дБм@2400-2483.5 МГц;

Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +50 °C
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Максимальная мощность передатчика RFID	42 дБмкА/м на 10 м
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребление в дежурном режиме	≤0.5 Вт
Условия эксплуатации	
Защита от засветки	Anti-dazzle
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °C
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Конструкция	
Материал изделия	Металл
Габариты изделия	1,707.5 мм × 121.3 мм × 1,050.0 мм (67.23" × 4.48" × 41.34") (L × W × H)
Габариты упаковки	1,790.0 мм × 200.0 мм × 1,165.0 мм (70.47" × 7.87" × 45.87") (L × W × H)
Вес нетто	49.0 кг
Вес брутто	60.5 кг
Сертификация	
Сертификаты	CE
Дополнительные параметры	
GPU	ARM Mali-G52 MP2 (2EE)
ОЗУ	8 ГБ
ПЗУ	32 ГБ
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m ² (typ.)
Статическая контрастность	VA: 4000; IPS: 1200
Срок службы	50,000 hrs
Время отклика	8 мс (typ.)
Частота обновления	60 Гц
Метод модуляции RFID	ASK
Диапазон частот RFID	13,56 МГц
ИК-приёмник	1
Считывание NFC	есть

Дополнительные параметры	
Время отклика	<10 мс
Технология сенсора	Инфракрасный
Точность касания	±1 мм (0.04")
Допустимое касание	2 мм (0.08")
Высота срабатывания касания	3 мм (0.12")
Режим связи	USB
Твёрдость поверхности	≥9 Н
Стекло	4 мм anti-dazzle закалённое стекло
Расстояние между отверстиями	600 мм × 400 мм (23.62" × 15.75")

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия LPH75-ST420-S3