

Техническая спецификация

Терминал контроля доступа F-KD-2405SMFKBW · модель F-KD-2405SMFKBW

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа
Модель	F-KD-2405SMFKBW
Питание	
Питание	DC 12 В / 1 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 12 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	57.7 × 177 × 34.6 мм
Условия	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 0 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Методы аутентификации	Карта (M1), отпечаток пальца, PIN-код, Bluetooth
Тип считывателя / карт	Встроенный считыватель M1 (0–4 см), оптический сканер отпечатков
Интерфейсы связи	TCP/IP, Wi-Fi 2.4 ГГц, RS-485 (OSDP), Wiegand W26/W34
Количество событий	100 000
Количество карт	10 000
Операционная система	Linux
Метод аутентификации	385
Тип карт	391
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Bluetooth	Поддерживается
Проводная сеть	Auto 10 / 100M Ethernet
Wi-Fi	2.4 ГГц, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i
RS-485	1, поддержка OSDP
Wiegand	Wiegand 26 / 34