

Техническая спецификация

Источник бесперебойного питания Hikvision DS-UPS1200-R · модель DS-UPS1200-R

Общие	
Тип устройства	Источник бесперебойного питания
Модель	DS-UPS1200-R
Артикул	DS-UPS1200-R
Конструкция	
Габариты	313.7 × 130 × 176.8 мм;350 × 149 × 162 мм
Вес, кг	8.9
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Рабочая влажность	0% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Тревожные входы/выходы	Заряд (работа от сети): сигнал каждые 8 с; разряд батареи: каждую секунду; перегрузка: каждые 0,5 с; неисправность: непрерывный сигнал.
Интерфейсы связи	Нет
Дисплей / экран	LED-индикатор: работа от сети — зелёный; от батареи — мигающий жёлтый; неисправность — красный.
Тип батареи	12 В/7 А·ч x 2, lead-кислотный батарея
Входное напряжение	162 В перем. тока до 290 В перем. тока;140 В перем. тока до 300 В перем. тока
Ёмкость	1200VA
Входная частота	50/60 Гц адаптивный
Время автономной работы	Run time at 200w: 20-25 мин
Диапазон выходного напряжения	230 В перем. тока ± 10%