

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Hikvision DS-KIS703Y-P · модель DS-KIS703Y-P

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	DS-KIS703Y-P
Артикул	DS-KIS703Y-P
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	Основной поток: 1280 × 720p, 1920 × 1080p Дополнительный поток: 640 × 480
Угол обзора	по горизонтали: 140° по вертикали: 85°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Сеть	
Скорость Ethernet	поддержка, двухпроводная линия wiring
Сетевые протоколы	TCP/IP, RSTP, SIP2.0
Питание	
Питание	от для монитора
Потребляемая мощность, Вт	< 10 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Условия	
Температура эксплуатации	-40° C до +60° C (-40° F до 140° F)
Рабочая влажность	от 10 до 95%
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264
Разрешение отображения	1024 × 600
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Камера	2MP HD камера
Индикация	3
Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	406

Flash-память	32 МБ
Сжатие аудио	G.711u, G.711a
ОЗУ	256 МБ
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	64 Кбит/с
RS-485	1
Яркость	Регулируемый
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.400-2.4835 ГГц
Дисплей / экран	7 дюйма TFT сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026