

Техническая спецификация

Беспроводной ИК-извещатель с камерой Hikvision DS-PDPC18-HM-WE · модель DS-PDPC18-HM-WE

Общие	
Тип устройства	Беспроводной ИК-извещатель с камерой
Модель	DS-PDPC18-HM-WE
Артикул	DS-PDPC18-HM-WE
Изображение	
Разрешение	160 × 120;320 × 240;640 × 480
Угол обзора	113°(B), 60°(V)
Подсветка	ИК-подсветка
Питание	
Питание	аккумулятор powered
Рабочее напряжение	3 В
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	67.6 × 193.4 × 65 мм
Вес, кг	0.5
Условия	
Температура эксплуатации	-25...+60 °C
Температура хранения	-25...+60 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Дальность передачи (беспроводная)	800 м
Рабочая частота	868 МГц
Индикация	синий (тревога)
Защита от вскрытия	Спереди и сзади
Срок службы батареи	до 3 лет at normal temperature (время работы батареи заметно снижается при низких температурах)
Тип батареи	CR123 A × 4
Дальность обнаружения	18 м
Угол обнаружения	90°
Зона обнаружения	118

Индикатор уровня сигнала	Есть
Область применения	Для улицы
Безопасность передачи данных	AES-128 Encryption
Чувствительность	Высокая; Авто; Низкая
День/ночь	Color/чёрный & белый
Высота установки	2.5–3 м высокая установка. 0.8–1.2 м низкая установка
Иммунитет к животным	24 кг
Стандарт беспроводной связи	CAM-X Wireless
Аксессуары	Adjustment bracket included
Фильтр белого света	20000 лк

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026