

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW1231TM-I8-A · модель HAC-HFW1231TM-I8-A

| Общие                       |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера цилиндрическая                                                                                      |
| Модель                      | HAC-HFW1231TM-I8-A                                                                                                         |
| Артикул                     | HAC-HFW1231TM-I8-A                                                                                                         |
| Страна происхождения        | Китай                                                                                                                      |
| Изображение                 |                                                                                                                            |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                                                                                                       |
| Размер матрицы              | 1/2.8"                                                                                                                     |
| Матрица                     | 1/2.8" CMOS                                                                                                                |
| Разрешение                  | 1920 × 1080                                                                                                                |
| Фокусное расстояние, мм     | 8.0                                                                                                                        |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив                                                                                                     |
| Объектив                    | 2,8/3,6/6/8 мм                                                                                                             |
| Угол обзора                 | 2,8 мм: Г: 107°; В: 56°; Д: 127° 3,6 мм: Г: 86°; В: 46°; Д: 101° 6 мм: Г: 54°; В: 29°; Д: 63° 8 мм: Г: 41°; В: 23°; Д: 47° |
| Минимальная освещённость    | 0,002 лк/F1.6, 30 IRE, 0 лк IR on                                                                                          |
| Динамический диапазон (WDR) | 130 дБ                                                                                                                     |
| Подсветка                   | ИК 80 м                                                                                                                    |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 80                                                                                                                         |
| Питание                     |                                                                                                                            |
| Питание                     | 12 В ±30% DC                                                                                                               |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                                                        |
| Потребляемая мощность, Вт   | 5,1                                                                                                                        |
| Конструкция                 |                                                                                                                            |
| Материал корпуса            | Корпус полностью металлический                                                                                             |
| Монтаж                      | M12                                                                                                                        |
| Габариты                    | 240,7 × 90,7 × 90,4 мм                                                                                                     |
| Вес, кг                     | 0,65                                                                                                                       |
| Масса брутто, кг            | 0.87 Kg                                                                                                                    |
| Условия                     |                                                                                                                            |
| Температура эксплуатации    | -40...+60 °C                                                                                                               |
| Температура хранения        | От -40 до +60 °C                                                                                                           |

| Прочие характеристики              |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Макс. FPS, к/с                     | 25                                                       |
| Аудио                              | аудиовход                                                |
| Число пикселей                     | 2 Мп                                                     |
| Система сканирования               | Прогрессивная развёртка                                  |
| Электронный затвор                 | PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с        |
| Отношение сигнал/шум (SNR)         | > 65 дБ                                                  |
| Управление включением подсветки    | Авто; вручную                                            |
| Количество осветителей             | 2 (ИК-подсветка)                                         |
| Диапазон поворота/наклона/вращения | Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–90°; вращение: 0°–360°      |
| Максимальная диафрагма             | F1.6                                                     |
| Тип диафрагмы                      | Фиксированный диафрагма                                  |
| Баланс белого                      | Авто; Область WB                                         |
| Управление усилением               | Авто; вручную                                            |
| Шумоподавление                     | 3D NR                                                    |
| Зеркальное отражение               | Выкл./вкл.                                               |
| Видеовыход                         | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC |
| Минимальная дистанция фокусировки  | 2,8 мм: 0,7 м 3,6 мм: 1,1 м 6 мм: 2,5 м 8 мм: 4 м        |
| BLC                                | BLC/WDR/HLC                                              |
| Smart IR                           | есть                                                     |
| Крепление объектива                | Крепление объектива M12                                  |
| Количество мегапикселей            | 2                                                        |
| Форма камеры                       | 862                                                      |
| Тип камеры                         | 869                                                      |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026