

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт ASI2212H-W.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-ASI2212H-W / DHI-ASI2212H-DW

Автономный терминал доступа

Особенности

- Корпус PC + ABS, подходит для использования в помещении и на улице.
- ЖК-экран 2,4" с разрешением 240 × 320.
- Рабочая температура: от -30 до +65 °С.
- Класс защиты IP65 (требуется нанесение силиконового герметика, см. краткое руководство).
- Возможность переключения между режимами считывателя и контроллера для дополнительного удобства.
- 30 000 пользователей, 30 000 карт, 3 000 отпечатков пальцев, 30 000 паролей, 50 учётных записей администраторов и 150 000 записей.
- Разблокировка по карте, удалённо, по паролю, по отпечатку пальца и их комбинациям.
- Алгоритм глубокого обучения, сокращающий время распознавания отпечатка ёмкостным сканером до менее чем 1 с.
- Карты IC, карты ID и технология NFC.
- Совершенно новый дизайн с тонким, элегантным корпусом.
- Поддерживает расширение модулем безопасности контроля доступа для защиты от вмешательства, повышая безопасность прохода.
- Поддерживает тревогу принуждения, тревогу вскрытия корпуса, тревогу вторжения, тревогу превышения времени открытия двери, тревогу превышения порога попыток с недействительной картой, тревогу превышения порога попыток с неверным паролем и внешнюю тревогу.
- Поддерживает типы пользователей: гости, патрульные, пользователи из списка запрещённых, VIP, обычные пользователи и прочие.
- Связь по TCP/IP и Wi-Fi; автоматическая регистрация, регистрация P2P и DHCP.
- Поддерживает веб-клиент для ПК и мобильных устройств.
- Поддерживает обновление по сети и через USB.
- Функция дверного звонка.
- Голосовые подсказки.
- Совместим со SmartPSS-AC и DSS Pro.

Описание

Обзор системы

Контроллер доступа с дизайном высокого класса оснащён мощным процессором с алгоритмами глубокого обучения для быстрого и точного распознавания отпечатков пальцев. Он также поддерживает режимы разблокировки, включая отпечатки пальцев, карты, пароли и их комбинации.

Сценарии применения

Контроллер доступа применяется в сценариях контроля доступа: офисные здания, школы, парки, жилые комплексы, заводы, бизнес-центры, правительственные здания и другие объекты.

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Высокопроизводительный встроенный процессор
Сетевые протоколы	IPv4; TCP; UDP; P2P
Основное	
Дисплей	2,4" LCD
Тип экрана	LCD
Разрешение	240 (Г) × 320 (В)
Голосовые подсказки	есть
Зуммер	есть
Корпус	PC + ABS
Функции	
Режим разблокировки	Разблокировка по карте, удалённо, по паролю, по отпечатку пальца и их комбинациям
Тип карт	Карты IC или ID
Списки временных периодов	128
Праздничные периоды	128
Обновление по сети	есть
Разблокировка первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Список запрещённых / список разрешённых	есть
Wi-Fi	есть
Периферийные считыватели карт	1 × считыватель карт RS-485; 1 × считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
Автоматическая регистрация	есть
Производительность	
Дистанция чтения карт	0–5 см
Тип сканера отпечатков пальцев	Ёмкостный сканер отпечатков пальцев
Время сравнения отпечатка	1 с
Пользователи	
Типы пользователей (карт)	Обычный пользователь, VIP-пользователь, патрульный пользователь, гость, пользователь из списка запрещённых и прочие

Ёмкость	
Количество пользователей	30 000 пользователей
Количество отпечатков пальцев	3 000
Количество карт	30 000
Количество паролей	30 000
Количество записей	150 000 записей о разблокировке

Порты	
RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 канал, вход/выход
USB	1 × порт USB 2.0
Сетевой порт	1 × RJ-45, 100 Мбит/с
Тревожные входы	2 (дискретные)
Тревожные выходы	1 (реле)
Тревожные связи	есть
Дверной звонок	1
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1

Тревоги	
Anti-passback	есть
Тревога вскрытия корпуса	есть
Тревога прохода под принуждением	есть
Превышение времени открытия двери	есть
Взлом двери	есть
Превышение порога попыток с недействительной картой	есть
Отпечаток пальца под принуждением	есть

Общее	
Адаптер питания	опционально
Питание	12 В DC, 1 А
Класс защиты	IP65 (требуется нанесение силиконового герметика, см. краткое руководство)
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Габариты изделия	183 × 80 × 25,5 мм (В × Ш × Г)
Габариты упаковки	248 × 143 × 66 мм (В × Ш × Г, 1 шт. во внутренней коробке)

Общее	
Рабочая температура	От -30 до +65 °C
Рабочая влажность	10–95% (RH), без конденсата
Условия эксплуатации	В помещении; на улице
Вес нетто	264 г
Вес брутто	464 г
Аксессуар	Кронштейн (в комплекте)
Монтаж	Накладной (настенный)
Сертификация	CE; FCC

Аксессуары

Аксессуары	
Кронштейн	в комплекте

Примечания производителя

- Rev 001.001. © 2021 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Изображения в документе приведены только для справки; приоритет имеет фактическое изделие.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.