

Техническая спецификация

Шлагбаум автоматический Hikvision DS-TMG423 · модель DS-TMG423

Общие	
Тип устройства	Шлагбаум автоматический
Модель	DS-TMG423
Артикул	DS-TMG423
Питание	
Питание	220 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	DS-TMG423-L, DS-TMG423-R: Макс. 168 Вт DS-TMG423-L/B, DS-TMG423-R/B: Макс. 176 Вт
Рабочее напряжение	100-120 В перем. тока / 200-240 В перем. тока (по умолчанию 220-240 В, переключаемое)
Конструкция	
Материал корпуса	SGCC
Класс защиты IP	401
Защита	IP54, IK09
Прочие характеристики	
Рабочая частота	CE-красный EN 300220-1 V3.1.1 EN 300220-2 V3.1.1 EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-3 V2.1.1 EN IEC 62311: 2020
Индикация	DS-TMG423, DS-TMG423-L, DS-TMG423-R: Нет корпус индикатор DS-TMG423/B, DS-TMG423-L/B, DS-TMG423-R/B: с корпус индикатор. зелёный: arrow индикатор. красный: passing prohibition индикатор.
Область применения	ROHS
Тип стрелы	Fence стрела
Длина стрелы	4 м
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель постоянного тока
Безопасность	CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CB: IEC 62368-1: 2014 IEC 62368-1: 2018
Цвет корпуса	железно-серый
Условия эксплуатации	температура: -30...+60 °C, Влажность: ≤ 90%
RS-485	1 группа
Высота установки	885 мм
Ресурс, проходов	5, 000, 000
Материал стрелы	AL6061

Масса стрелы	3 м: 7.8 ± 0.3 кг 4 м: 9.65 ± 0.3 кг 2.5 + 2.5 м: 11.75 ± 0.3 кг
Материал корпуса шлагбаума	Оцинкованная сталь SGCC
Высота установки стрелы	885 мм
Габариты стрелы в упаковке	3 м: 250 × 90 × 3280 мм (9.84 × 3.54 × 129.13 дюйма) 4 м: 230 × 90 × 4300 мм (9.06 × 3.54 × 169.29 дюйма) 5 м: 140 × 90 × 5260 мм (5.51 × 3.54 × 207.09 дюйма)
Вандалозащита (IK)	IK09

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026