

Техническая спецификация

Контроллер доступа F-KD-1521WE1 · модель F-KD-1521WE1

Общие	
Тип устройства	Контроллер доступа
Модель	F-KD-1521WE1
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, PoE (802.3at); питание замка 12 В, 2 А
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 72 Вт
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Условия	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Рабочая влажность	От 0 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Методы аутентификации	Карта (считыватели RS-485 OSDP и Wiegand)
Количество событий	600 000
Входы / выходы	Реле замка ×2, тревожный выход ×4, датчик двери ×2, кнопка выхода ×2, тревожный вход ×4; считыватели 4× RS-485 (OSDP) и 4× Wiegand
Интерфейсы связи	TCP/IP, Wi-Fi 2.4 ГГц (802.11b/g/n), RS-485 (5-канальный downlink, OSDP), Wiegand W26/W34, PoE (802.3at)
Количество дверей	2
Защита от вскрытия	Да, встроенный детектор саботажа
Количество пользователей	100 000
Количество карт	200 000 карт
Операционная система	Linux
Метод аутентификации	384
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Проводная сеть	1, 10/100/1000 М Ethernet
Wi-Fi	IEEE 2.4 ГГц, 802.11b/g/n; 2412 - 2472 МГц; выходная мощность передатчика ≤ 100 мВт
RS-485	7, 2 для считывателя карт, 5 для модулей доступа (4 для связи, к каждому интерфейсу можно подключать до 16 модулей доступа; 1 резервный)

Wiegand

4, стандартный вход 26/34, поддерживает пользовательские
настройки Wiegand

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026