

Техническая спецификация

Повторитель Wi-Fi Hikvision DS-3WRE12C · модель DS-3WRE12C

Общие	
Тип устройства	Повторитель Wi-Fi
Модель	DS-3WRE12C
Артикул	DS-3WRE12C
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100 Мбит/с RJ45
Питание	
Питание	9 В пост. тока, 0.8 А, встроенный
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 5.2 Вт
Конструкция	
Габариты	80 × 58 × 48 мм
Вес, кг	0.221
Масса брутто, кг	0.243
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	-40...+70 °C (-40 °F до 158 °F)
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	1200
Мощность передатчика	14 ± 1.5 dBm @ 2,4 ГГц-mcs7; 14 ± 1.5dBm @ 5G-mcs9
Индикация	1 * светодиод сигнала 1 * светодиод WPS 1 * светодиод питания
Безопасность передачи данных	режим шифрования по умолчанию: смешанный WPA-PSK/WPA2-PSK алгоритм WPA: TKIP
Комплектация	Wi-Fi повторитель × 1 адаптер питания × 1 краткое руководство × 1 сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1
Чувствительность приёмника	-63 дБ@AC80 -MCS9 -89 дБ@AC80 -MCS0
Обновление ПО	Веб-интерфейс
Антенна	2 * External 3dBi двухдиапазонная всенаправленная антенна
Интерфейс управления	Веб-интерфейс

Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11/a/n/ac Wave 2 @5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n @2.4 ГГц
Способ упаковки	Одиночная упаковка
Размер упаковки	95 × 98 × 120 мм
Сетевые функции	обновление прошивки, сброс к заводским настройкам, пароль входа, перезагрузка

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026