

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-Q2(E) · модель DS-7616NI-Q2(E)

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	DS-7616NI-Q2(E)
Артикул	DS-7616NI-Q2(E)
Изображение	
Разрешение	до 8 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Питание	
Питание	12 В пост. тока или ≤ 40 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 10 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	384 × 223 × 48 мм
Вес, кг	2.6
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55° C (+14 до +131° F)
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	16 каналов
Входящая пропускная способность	160 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	80 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	нет (4/1 is опционально)
Порты USB	2 × USB 2.0
Форм-фактор	756
Сжатие аудио	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Интерфейс дисков	2 интерфейса SATA
Многоканальное воспроизведение	16 каналов
Возможности потоков	Видео / видео + аудио

Разрешение видео	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Возможности декодирования	AI и 4K выкл.: 8 кан.@1080p(30 к/с) AI/4K вкл.: 6 кан.@1080p(30 к/с)
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
HDMI	1 кан., 4K (4096 × 2160)/30 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/30 Гц, 1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц
RAID	Нет
Ёмкость	до 8TB на каждый диск
VGA	1 кан., 1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц;, HDMI/VGA одновременно выход
Пользователи/хосты	32
Форматы декодирования	H.265+,H.265,H.264+,H.264

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026