

Техническая спецификация

Контроллер доступа Hikvision DS-K2708X · модель DS-K2708X

Общие	
Тип устройства	Контроллер доступа
Модель	DS-K2708X
Артикул	DS-K2708X
Сеть	
Скорость Ethernet	1, 10/100/1000 Мбит/с адаптивный
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	100 В перем. тока до 240 В перем. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 200 Вт
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	0% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Операционная система	Linux
Индикация	DS-K2704X(P): 12 индикаторов, 1 — питание, 1 — работа, 1 — проводная сеть, 5 — состояние RS-485, и 4 — состояние дверей DS-K2M002X: 6 индикаторов, 1 — питание, 1 — работа, 2 — состояние RS-485, и 2 — состояние дверей
Защита от вскрытия	1
Тип батареи	Заряд и разряд
Управление замком	8, в том числе 4 на контроллере и 4 на модулях доступа Примечание: в шкафу установлен один DS-K2704X(P) контроллер доступа и 2 DS-K2M002X модулей доступа.
Порты USB	1 × USB 2.0
Контроль состояния двери	8, в том числе 4 на контроллере и 4 на модулях доступа Примечание: в шкафу установлен один DS-K2704X(P) контроллер доступа и 2 DS-K2M002X модулей доступа.
Кнопка выхода	8, в том числе 4 на контроллере и 4 на модулях доступа Примечание: в шкафу установлен один DS-K2704X(P) контроллер доступа и 2 DS-K2M002X модулей доступа.

Ёмкость по картам	200,000
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	15, в том числе 7 на контроллере и 8 на модулях доступа 7 на контроллере: 2 для считывателей, 5 для модулей доступа (4 для связи, на интерфейс до 16 модулей доступа; 1 для резервирования) 8 на модулях доступа: 4 для считывателей, 4 для контроллер доступа
Wiegand	8, в том числе 4 на контроллере и 4 на модулях доступа Примечание: в шкафу установлен один DS-K2704X(P) контроллер доступа и 2 DS-K2M002X модулей доступа.
Ёмкость по пользователям	100 000
Ёмкость журнала событий	600,000
Открытие первым пользователем	Есть
Ёмкость по отпечаткам	10 000
Многофакторная аутентификация	Есть
Антипассбэк (защита от повторного прохода)	32 маршруты (64 считыватели) each
Шлюзование (взаимная блокировка дверей)	32 группы (32 двери) each

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026