

Техническая спецификация

PoE-коммутатор управляемый Hikvision DS-3E1505P-EI/M · модель DS-3E1505P-EI/M

| Общие                            |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                   | PoE-коммутатор управляемый                                                                    |
| Модель                           | DS-3E1505P-EI/M                                                                               |
| Артикул                          | DS-3E1505P-EI/M                                                                               |
| Сеть                             |                                                                                               |
| Скорость Ethernet                | 1 Гбит/с                                                                                      |
| Конфигурация портов              | 4 × порт PoE 1 Гбит/с, 1 × порт RJ45 1 Гбит/с                                                 |
| Количество портов                | 1                                                                                             |
| Поддержка VLAN                   | VLAN для сегментации сети: поддержка 802.1Q, VLAN ID 1–4094, режимы Trunk/Access, до 32 VLAN. |
| Скорость коммутации, Гбит/с      | 10                                                                                            |
| Таблица MAC-адресов              | 2K                                                                                            |
| Питание                          |                                                                                               |
| Питание                          | 54 В пост. тока, 0.92 А                                                                       |
| Питание PoE                      | Нет                                                                                           |
| Потребляемая мощность, Вт        | 50 Вт                                                                                         |
| Бюджет мощности PoE, Вт          | 45                                                                                            |
| Макс. мощность на порт PoE, Вт   | 30 Вт                                                                                         |
| Конструкция                      |                                                                                               |
| Материал корпуса                 | Металл                                                                                        |
| Монтаж                           | Настенный монтаж; настольная установка                                                        |
| Габариты                         | 121.1 × 27.6 × 83.1 мм (4.77" × 1.09" × 3.27")                                                |
| Вес, кг                          | 0.26                                                                                          |
| Масса брутто, кг                 | 0.75                                                                                          |
| Условия                          |                                                                                               |
| Температура эксплуатации         | от 0 до +40 °C                                                                                |
| Температура хранения             | от –40 до +85 °C                                                                              |
| Рабочая влажность                | от 5 до 95% (без конденсата)                                                                  |
| Прочие характеристики            |                                                                                               |
| Стандарт PoE                     | 366                                                                                           |
| Скорость пересылки пакетов, Mpps | 7.44 Mpps                                                                                     |
| Защита от перенапряжения, кВ     | 6                                                                                             |

|                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Агрегирование каналов         | агрегирование каналов объединяет несколько физических портов в один логический для балансировки нагрузки, расширения полосы и резервирования. поддержка статического агрегирования каналов. до 1 групп агрегирования. |
| Внутренний буфер              | 1 Мбит                                                                                                                                                                                                                |
| Сертификаты                   | CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)                                                                                                                                          |
| Порты PoE                     | PoE: порты 1–4                                                                                                                                                                                                        |
| Потребление в дежурном режиме | 1 Вт                                                                                                                                                                                                                  |
| Контакты питания PoE          | End-span: 1/2(-), 3/6(+)                                                                                                                                                                                              |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026