



Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW1200TMQ-A-POC

Артикул: **HAC-HDW1200TMQ-A-POC** | Производитель: **Dahua** | Мультиформатная камера купольная

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW1200TMQ-A-POC с матрицей 2Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8/3,6/6 мм и углом обзора 2,8 мм: Д: 119°, Г: 101°, В: 54° 3,6 мм: Д: 100°, Г: 84°. Подсветка ИК 60 м позволяет вести съёмку в полной темноте. Исполнение: класс защиты IP67, рабочая температура -40...+60 °С, питание POC (только CVI)/12 В±30% DC.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 60 м, осветителей — 2 (ИК-подсветка), включение авто; вручную, минимальная освещённость 0,02 лк/F1.9, 30 IRE, 0 лк IR on.
- Сложное освещение: компенсация задней засветки BLC, баланс белого авто/Область WB — изображение остаётся читаемым.
- Регулировка при монтаже: поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°.
- Питание POC (только CVI)/12 В±30% DC, потребление 4,9 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP67, работа при -40...+60 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	2 Мп CMOS
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Разрешение	1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480)

Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0.02 лк/F1.9, 30 IRE, 0 лк IR on
Дальность подсветки	60 м
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	2 (ИК-подсветка)
Тип объектива	Фиксированный объектив
Фокусное расстояние	2.8 мм; 3.6 мм; 6 мм
Максимальная диафрагма	F1.9
Угол обзора	2.8 мм: Д: 119°, Г: 101°, В: 54° 3.6 мм: Д: 100°, Г: 84°, В: 45° 6 мм: Д: 60°, Г: 56°, В: 30°
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Минимальная дистанция фокусировки	2.8 мм: 0.5 м 3.6 мм: 0.8 м 6 мм: 2 м
Дальность DORI	Объектив / обнаружение / наблюдение / различение / идентификация

Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	PAL: 1/25 c-1/100, 000 s NTSC: 1/30 c-1/100,000 c
Частота кадров	CVI: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с; AHD: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с; TVI: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с; CVBS: 960H
BLC	BLC/DWDR/HLC
Баланс белого	Авто/Область WB
Шумоподавление	2D NR
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Аудиовход	Опе канал встроенный микрофон
Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Электропитание	
Питание	POC (только CVI)/12 В±30% DC
Потребляемая мощность	Макс. 4.9 Вт (12 В пост. тока, IR on); POC (AF)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Класс защиты	IP67
Конструкция	
Габариты камеры	φ121.9 мм × 99.1 мм (φ4.8" × 3.9")
Вес нетто	0.42 Kg
Вес брутто	0.62 Kg
Дополнительные параметры	
Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум	> 65 дБ
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Тип крепления	M12
2,8 мм	38.6 м / 15.4 м / 7.7 м / 3.9 м
3,6 мм	49.7 м / 19.9 м / 9.9 м / 5 м
6 мм	82.8 м / 33.1 м / 16.6 м / 8.3 м
Управление усилением	Авто; вручную
Smart IR	есть
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.

Область применения

['Применяется для наблюдения внутри помещений и на прилегающей территории: входные группы, коридоры, торговые залы, склады. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HAC-HDW1200TMQ-A-POC