

Техническая спецификация

Детектор сигналов светофора Hikvision TLD-2022-N · модель TLD-2022-N

| Общие                        |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства               | Детектор сигналов светофора                                            |
| Модель                       | TLD-2022-N                                                             |
| Артикул                      | TLD-2022-N                                                             |
| Питание                      |                                                                        |
| Питание                      | АС 100 В до 240 В, 0.023 А, макс. 5 Вт, трёхконтактная розетка питания |
| Питание PoE                  | Нет                                                                    |
| Потребляемая мощность, Вт    | < 5 Вт                                                                 |
| Рабочее напряжение           | 100VAC - 240VAC, 50 Гц/60 Гц                                           |
| Конструкция                  |                                                                        |
| Материал корпуса             | SECC                                                                   |
| Габариты                     | 440 × 44 × 213.5 мм (Д × Ш × В)                                        |
| Вес, кг                      | 2.7                                                                    |
| Масса брутто, кг             | 3.5                                                                    |
| Условия                      |                                                                        |
| Температура хранения         | -30...+70 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                   |
| Прочие характеристики        |                                                                        |
| Выход питания                | 5 В DC, 2А                                                             |
| Условия эксплуатации         | -30...+60 °С. Влажность: 5% до 95% (без конденсации)                   |
| RS-485                       | 4 RS-485                                                               |
| Размер упаковки              | 485 × 129 × 390 мм (Д × Ш × В)                                         |
| Световой индикатор состояния | 22                                                                     |