

Турникет со створками (флап) Dahua ASGY1XXA-X

Артикул: **ASGY1XXA-X** | Производитель: **Dahua** | Турникет со створками (флап)

Оборудование СКУД Dahua ASGY1XXA-X — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: ширина прохода акрил: 600 мм. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IPX4, рабочая температура -25...+70 °С, габариты 200 × 280 × 980 мм.

Ключевые особенности

- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 70 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IPX4, работа при -25...+70 °С, корпус SUS304.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
-----------	----------------------

Хранение данных

Температура хранения	От -25 до +70 °С
Влажность хранения	5%-90% (отн. влажность), без конденсата

Электропитание

Питание	Правая секция турникета: 100–240 В перем. тока, 47–63 Гц; левая секция турникета: 24 В пост. тока, 6 А
Потребляемая мощность	Одиночный турникет: 10 Вт (ожидание), 35 Вт (работа); сдвоенный турникет: 20 Вт (ожидание), 70 Вт (работа)

Условия эксплуатации

Класс вандалозащиты	IK06/IK08
Защита	IPX4
Температура эксплуатации	От -25 до +70 °С
Влажность эксплуатации	5%-93% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Световой индикатор состояния	Синий постоянный: работа; зелёный постоянный: постоянно открыто; красный мигающий: нештатное состояние; зелёный мигающий: авторизация
Материал корпуса	SUS304
Материал створок	Акрил
Габариты изделия	1,200 мм × 280 мм × 980 мм (47.24" × 11.02" × 38.58") (L × W × H)
Габариты упаковки	1,296 мм × 369 мм × 1,150 мм (51.02" × 14.3" × 45.28") (L × W × H)
Вес брутто	Одиночный турникет: 65 кг; двойной турникет: 72 кг

Турникет со створками (флап) Dahua ASGY1XXA-X**Дополнительные параметры**

Тип изделия	Турникет-створка (флап-турникет)
Двигатель	Бесщёточный двигатель постоянного тока
Голосовые подсказки	есть
Обновление по сети	есть
МСВФ	≥3 млн
Срок службы изделия	≥3 млн
Ширина прохода	Акрил: 600 мм
Максимальная ширина прохода под заказ	Акрил: 600 мм
Скорость прохода	20–60 чел./мин (зависит от состояния людей и режима прохода)
Скорость открывания/закрывания	≥0.7 s
Число пар ИК-датчиков	4
Толщина стенки стойки	0.8 мм (0.03")
Толщина верхней крышки	1.2 мм (0.05")
Толщина рамы	0.8 мм (0.03")
Толщина створки	12 мм (0.47")
Условия эксплуатации	Внутри помещений; снаружи

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASGY1XXA-X