

Техническая спецификация

Платёжный терминал Hikvision DS-K6301X-T · модель DS-K6301X-T

Общие	
Тип устройства	Платёжный терминал
Модель	DS-K6301X-T
Артикул	DS-K6301X-T
Изображение	
Разрешение	800 × 1280
Объектив	2
Подсветка	ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1, RJ-45
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	12 В пост. тока до 16 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	172.9 мм × 387.9 мм × 217.9 мм
Вес, кг	2.1
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °C
Рабочая влажность	0-90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	8 дюйма
Операционная система	Android 11
Дальность считывания	0 см до 5 см
Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Диагональ экрана	831
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	Есть, 2.4 ГГц (802.11b/g/n)
Порты USB	1 type-C interface

Ёмкость базы лиц	100 000
Ёмкость журнала событий	500 000
Режим управления	Сенсорный экран
Стандарт видеосигнала	PAL (по умолчанию) и NTSC
Точность распознавания	≤ 99%
Время распознавания лица	□ 0.2 s
Исполнение	Внутреннее
Дальность распознавания лиц	0.3 м до 1.2 м

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026