

Техническая спецификация

IP PTZ-камера iFlow F-IP-3464PCHSZ32/A, 6 / 4 Мп, купольная, панорамный объектив + PTZ-объектив 32х, ИК 200 м, IP66 · модель F-IP-3464PCHSZ32/A

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	F-IP-3464PCHSZ32/A
Артикул	8370
Изображение	
Разрешение, Мп	6 Мп
Размер матрицы	1/2.5" (панорамный модуль) и 1/2.8" (PTZ-модуль)
Матрица	[Панорамный модуль] 1/2.5" Progressive Scan CMOS, [PTZ-модуль] 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	Панорамный модуль: 3632 × 1632; PTZ-модуль: 2560 × 1440
Объектив	Панорамный объектив + PTZ-объектив 32х
Угол обзора	[Панорамный модуль] угол обзора по горизонтали: 180 ± 10°, по вертикали: 80 ± 5°; [PTZ-модуль] угол обзора по горизонтали: от 60.2 до 2.3°
Минимальная освещённость	[PTZ-модуль] цвет: 0.005 лк @ (F1.5, AGC вкл.), ч/б: 0.001 лк @ (F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой; [панорамный модуль] цвет: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	[Панорамный модуль] цифровой WDR, [PTZ-модуль] 120 дБ
Подсветка	ИК 200 м
Дальность ИК-подсветки, м	200
Сеть	
Скорость Ethernet	1 × RJ-45 (10/100 Мбит/с, автоопределение), ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
Сетевые протоколы	TCP/IP; ICMP; HTTP; HTTPS; FTP; DHCP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; RTCP; PPPoE; NTP; UPnP; SMTP; SNMP; IGMP; 802.1X; QoS; IPv4/IPv6; UDP; Bonjour; WebSocket; WebSockets; SRTP
Питание	
Питание	AC 24 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	60
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	220 × 363.3 мм

Вес, кг	5
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+65 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	аудиовход / аудиовыход
Карта памяти	до 512 ГБ
Аналитика	ComboVu, SharpSense, защита периметра, классификация человек / TC
Количество мегапикселей	6 / 4 Мп
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Фокусное расстояние	[Панорамный модуль] 2.8 мм [PTZ-модуль] от 5.9 до 188.8 мм
Дальность подсветки	Дальность ИК-подсветки до 200 м
HLC	Есть
Баланс белого	Автоматич. / ATW / Лампа накаливания / Лампа дневного света / В помещении / На улице / Ручн. / Блокировка ББ
Кодеки видео	Основной поток: H.265+; H.265; H.264+; H.264. Дополнительный поток: H.265; H.264; MJPEG. Третий поток: H.265; H.264; MJPEG
Тревожные входы/выходы	2 входа, 1 выход
Электронный затвор	От 1/1 до 1/30 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 52 дБ
День/ночь	День / ночь / авто / по расписанию
Максимальная диафрагма	[Панорамный модуль] F1.0, [PTZ-модуль] макс. F1.5
Сжатие аудио	G.711; G.722.1; G.726; MP2L2; PCM; AAC-LC; MP3
Браузер	IE 11+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 79.0.309.65+
Хранение данных	Карта microSD / microSDHC / microSDXC (до 512 ГБ); NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR
Битрейт видео	32 Кбит/с до 16384 Мбит/с
Маскирование приватных зон	24 настраиваемые многоугольные маски области, настраиваемые цвета и расположение масок
Пользователи/хосты	32 (одновременный просмотр в реальном времени: 20)
Антитуман	есть
Управление фокусом	авто, полуавтомат, ручной
Действие при простое	Предустановка; шаблоны; патрулирование; автоматическое сканирование; вертикальное сканирование; случайное сканирование; сканирование кадра; панорамное сканирование
Предустановки	300
Память при отключении питания	есть

Тур	8 (до 32 предустановок в каждом)
Оптическое увеличение	[PTZ-модуль] 32х оптическое, 16х цифровое
Шаблон обхода	4 шаблона
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026