

Техническая спецификация

F-SW-EM410HPOE-VM iFLOW | Коммутатор настраиваемый 8 портов PoE + 2 Uplink · модель F-SW-EM410HPOE-VM

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-EM410HPOE-VM
Сеть	
Конфигурация портов	8 × 10/100 PoE, 2 × Gigabit RJ45
Количество портов	10
Скорость коммутации, Гбит/с	9.2
Таблица MAC-адресов	16K
Питание	
Питание	DC 54 В (адаптер 220 В в комплекте)
Питание PoE	Нет
Бюджет мощности PoE, Вт	110
Конструкция	
Материал корпуса	381
Класс защиты IP	399
Габариты	217.6 × 27.8 × 103.35 мм
Вес, кг	0.550
Масса брутто, кг	0.950
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +40 °C
Температура хранения	От −40 до +85 °C
Рабочая влажность	5–95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	6.84 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Дальность передачи PoE, м	300
Внутренний буфер	4 Мбит/с
Потребление в режиме ожидания, Вт	4 Вт
Тип коммутатора	362
Стандарт PoE	367
Способ установки	369

PoE Watchdog	373
Рабочая температура	От 0 до 40 °C
Масса нетто	0.550 кг
Относительная влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026