

Техническая спецификация

F-KD-2405SMK iFLOW | Терминал контроля доступа со считывателем M1-карт · модель F-KD-2405SMK

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа
Модель	F-KD-2405SMK
Сеть	
Скорость Ethernet	Auto 10 / 100 Мбит/с
Питание	
Питание	DC 12 В / 1 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 12 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK08
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	57.7 × 177 × 34.6 мм
Условия	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 0 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Количество карт	10 000
Количество событий	100 000
Тип считывателя / карт	M1 (Mifare), 13.56 МГц
Дальность считывания	0-4 см
Методы аутентификации	Карта, PIN-код
Интерфейсы связи	RS-485 (OSDP), Wiegand 26/34, TCP/IP
Операционная система	Linux
Языки интерфейса	Русский, английский и др. (12 языков)
Аудио	1 встроенный бипер
Работа со смартфонами	Да — веб-интерфейс ПК и мобильное приложение
Скорость считывания	менее 1 с
Входы / выходы	2 тревожных входа, 1 выход, тампер, контроль двери, кнопка выхода

Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Вандалозащита (IK)	IK08

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026