

Техническая спецификация

Пульт консьержа Hikvision DS-KM9503 · модель DS-KM9503

Общие	
Тип устройства	Пульт консьержа
Модель	DS-KM9503
Артикул	DS-KM9503
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1280 × 800
Угол обзора	по горизонтали: 64.1°, по вертикали: 48.1°, диаг.: 80.2°
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP, RTSP
Питание	
Питание	12 В пост. тока, PoE (LAN1)
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 12 Вт
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	292 × 166 × 31 мм
Вес, кг	1.285
Условия	
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	MicroSD (TF) до 128 ГБ
Кодеки видео	Основной поток: H.264; Дополнительный поток: H.264
Операционная система	Android 7.1
Индикация	3
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	844
Область применения	Для помещений
Управление замком	2 реле (резервный)
Порты USB	3

Сжатие аудио	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
ОЗУ	2 ГБ
ПЗУ	8 ГБ
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Кнопки	3 сенсорных кнопок
RS-485	1 (зарезервирован)
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Внутреннее
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026