

Техническая спецификация

IP-АТС на базе гибридной платформы SMG-3016 · модель SMG-3016

Общие	
Тип устройства	IP-АТС
Модель	SMG-3016
Артикул	SMG-3016
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)/1000BASE-X (SFP), 2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Питание	
Питание	Сеть переменного тока: 100–240 В, 47–63 Гц; сеть постоянного тока: 36–72 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Не более 50 Вт
Конструкция	
Габариты	430 × 45 × 340 мм
Масса	5,3 кг
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +40 °C
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Тип оборудования	417
Интерфейсы	428
Форм-фактор	440
Каналы VoIP	До 768
Потоки E1 (RJ-48)	До 16
Производительность (вызовов/с)	120 cps
Отсеки SATA HDD	2
Уровень шума	От 44 до 60 дБ
Порты Ethernet (RJ-45/SFP)	2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)/1000BASE-X (SFP), 2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Варианты питания	Один источник питания постоянного или переменного тока; два источника питания с возможностью горячей замены
Портов E1	16

Интерфейс E1	RJ-48
Абонентские линии	До 3000 SIP-абонентов
Резервирование	Master-Slave; горячий резерв по питанию
Безопасность и учёт	COPM, Антифрод; защита от несанкционированных подключений SIP-абонентов: динамический и статический брандмауэр, чёрные/белые списки; контроль доступа по HTTP/HTTPS/Telnet/SSH
Управление и мониторинг	Поддержка облачной системы управления Eltex ECCM
Комплектация	Комплект крепежа в 19" стойку, паспорт устройства, сертификат соответствия; руководство по эксплуатации — по запросу
Оперативная память	2 ГБ (8 ГБ — для платы ревизии B)
Ёмкость IP-АТС	До 3000 SIP-абонентов
Максимальная интенсивность нагрузки	120 cps
Накопители и периферия	2 × SATA HDD 2,5", 2 × USB 2.0
Исполнение	19", 1U; 430×45×260 мм; 5,3 кг
Рабочая температура	От 0 до +40 °C
Порты USB	USB 2.0: 2
Напряжение питания	Сеть переменного тока: 100–240 В, 47–63 Гц; сеть постоянного тока: 36–72 В
Источники питания	Сеть переменного тока — источник питания PM160-220/12 (160 Вт); сеть постоянного тока — источник питания PM100-48/12 (100 Вт)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026