

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-NR-264/4 NVR, 64 канала, до 32 Мп, 4 HDD · модель F-NR-264/4

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	F-NR-264/4
Изображение	
Разрешение	до 32 Мп
Сеть	
Скорость Ethernet	2 RJ45 auto 10M / 100M / 1000M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 15 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	445 × 400 × 75 мм (17.5 × 15.7 × 3.0")
Вес, кг	5
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Аудио	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм); 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм, при использовании аудиовхода)
Аналитика	ANPR
Количество каналов записи	64
Входящая пропускная способность	400 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	400 Мбит/с
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Количество HDD	4
Максимальный объём HDD	до 16 ТБ на HDD; 4 SATA, всего до 64 ТБ
Видеовыходы	2 HDMI; Одновременный выход HDMI1 / VGA, независимый выход HDMI1 / HDMI2
Тревожные входы/выходы	16 / 9
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления

Разрешение отображения	HDMI до 8K; VGA до 1080p
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм, при использовании аудиовхода)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026