

Техническая спецификация

IP-телефон VP-30P-WB · модель VP-30P-WB

Общие	
Тип устройства	SIP-телефон
Модель	VP-30P-WB
Артикул	VP-30P-WB
Страна происхождения	Россия
Питание	
Питание	PoE+ 802.3at (класс 4) или внешний адаптер 100-240 В AC / 12 В DC, 3 А
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	Да, PoE+ 802.3at (класс мощности 4)
Потребляемая мощность, Вт	17,1 Вт (без консолей); до 25,5 Вт (с тремя VP-EXT22)
Конструкция	
Габариты	228×86×220 мм / 1,057 кг
Масса	1,057 кг
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Тип оборудования	423
Форм-фактор	441
Порты трубки/гарнитуры/консоли	Порт RJ-9 (4P4C) для подключения трубки: 1; Порт RJ-9 (4P4C) для подключения гарнитуры: 1; RJ-25 (6P6C) для подключения консоли расширения VP-EXT22: 1
Стандарты	Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth 5.0
Напряжение питания	100-240 В AC
Функциональные клавиши	Двухцветный индикатор состояния телефона: Да; Двухцветные индикаторы для программируемых кнопок: Да; Функциональные клавиши со светодиодным индикатором: Сообщение, Переключение на гарнитуру, Отключение микрофона, Громкая связь; Функциональные клавиши без индикатора: Конференция, Удержание вызова, Передача вызова, Повторный набор; Совмещённые клавиши регулировки громкости
Аудиокодеки	G.711U, G.711A, G.722, G.729, OPUS, iLBC

Дополнительные функции	HD Voice; поддержка до 3 консолей расширения VP-EXT22; Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n; подключение Bluetooth-гарнитуры; AutoProvision (AuP); автопереключение на резервный SIP-сервер
Комплектация	Трубка с кабелем подключения; консольный кабель RJ-45; подставка для телефона; паспорт устройства; сертификат соответствия
Интерфейсы	428
Количество SIP-аккаунтов	495
Дисплей	Цветной ЖК 4,3" (109 мм), 800×480
Ethernet-порты	2 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (встроенный коммутатор)
Максимальная потребляемая мощность	17,1 Вт (без консолей); до 25,5 Вт (с тремя VP-EXT22)
Аппаратная платформа	CPU 2 × 800 МГц, 256 МБ DDR3, 512 МБ NAND, ОС Linux
Программируемые клавиши	10 (+ до 3 консолей VP-EXT22)
SIP-аккаунты	до 6
Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth 5.0
Ethernet	2 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (встроенный коммутатор)
Рабочая температура	0...+40 °C
Габариты и масса	228×86×220 мм / 1,057 кг
Языки интерфейса	Русский и английский

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026