

Светодиодный экран (LED) Dahua PHMIA135-CC

Артикул: **PHMIA135-CC** | Производитель: **Dahua** | Светодиодный экран (LED)

Светодиодный экран (LED) Dahua PHMIA135-CC — модуль системы отображения производства Dahua Technology. Исполнение: класс защиты IP30, рабочая температура -10 °С—+40 °С /10%–90%отн. влажности. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: класс защиты IP30, работа при -10 °С—+40 °С /10%–90%отн. влажности.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Изображение и оптика	
Шаг пикселя	1,56 мм
Монитор и дисплей	
Разрешение отображения	1920×1080
Размер модуля	150 мм×168,75 мм
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиодов	Переворот COB 3 in 1
Материал кабинета	Литой алюминий
Плотность пикселей	409, 600 dot/m ²
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-10 °С—+40 °С /10%–90%отн. влажности
Температура и влажность хранения	-20 °С—+60 °С /10%–60%отн. влажности
Корпус, монтаж и защита	
Защита	IP30
Габариты и масса	
Размер дисплея	135-inch

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Светодиодный экран (LED) Dahua PHMIA135-CC

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PHMIA135-CC